

Supresor de Transitorio

HP40



DESCRIPCIÓN

El supresor de transitorios High Protector, es el dispositivo ideal para protección de equipos electrónicos sensible a las perturbaciones eléctricas como los picos, transitorios de voltaje y corriente que se filtran en la red de alimentación, producido por factores internos (motores eléctricos, soldadoras, sistemas de iluminación, aire acondicionado, etc.) o factores externos (rayos eléctricos, tormentas eléctricas, etc).

Gracias a su gran capacidad de supresión de pico de corriente, se convierte en un dispositivo muy seguro y confiable. Equipo para ser ubicado en la categoría A.

MODELO	Configuración	Voltaje Nominal
HP40 2X-220	Monofásica	208/220VAC
MODELO	Configuración	Voltaje Nominal
HP40 2X-400	Monofásica	380/400VAC
MODELO	Configuración	Voltaje Nominal
HP40 3D-220	Trifásica: Delta	208-220-230 VAC
MODELO	Configuración	Voltaje Nominal
HP40 3D-400	Trifásica: Delta	380/400 VAC
MODELO	Configuración	Voltaje Nominal
HP40 3Y-220	Trifásica: Estrella	208/220 VAC
MODELO	Configuración	Voltaje Nominal
HP40 3Y-400	Trifásica: Estrella	380/400 VAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad	Máxima de 40KA	
Categoría	A	
Norma	ANSI/IEEE C62.41	
Nivel de exposición	Bajo, protegen una amplia gama de aplicaciones sensibles de misión crítica como fuentes de alimentación	
Eléctrica	(Línea + Neutro + Tierra)	
Conexión	Cables AWG# 10	
Configuración	Para conexión en paralelo	
Frecuencia de Trabajo	47-74Hz (60Hz típica)	
Protecciones	Modos de protección	Modo general discreto todos los modos (Modo común, diferencial)
	Voltaje de salida máximo ante un transitorio	980V (entre línea y neutro)
Adicional	Tiempo de respuesta	≤ 1 nseg
	Diagnóstico de funcionamiento mediante LED	
	Humedad Permisible	0% - 95% (sin condensación)
Ambientales	Temperatura de Operación	-40°C a + 60°C
	Temperatura de Almacenaje	-5°C a + 60°C
	Altitud de Almacenaje	< 10,000 msnm
	Altitud de Operación	$\leq 1,000$ msnm
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo	156 x 154 x 92 mm
Peso	380 gramos	
Gabinete	Pintado con pintura al horno	Ofrece buena resistencia a la abrasión y corrosión
	Color RAL	RAL 9005
	Índice de Protección	Ip21
Garantía	5 años	

*Imágenes Referenciales. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

